

Сервис API доступа к данным госструктур Api-Parser



Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие»
Документация по работе с API СУДРФ (API SUDRF)
Техническая поддержка: info@api-parser.com
Адрес сервера для запросов: <https://api.api-parser.com>

service* – наименование сервиса API (**sudrf**)

method* – тип поискового запроса (**regionList**, **courtList**, **search**, **getCase**).

page – номер страницы поиска (если присутствует массив pagination)

format – формат вывода данных (xml, json, json_unicode, array)

(*) – обязательные поля к заполнению

method=regionList: ПОЛУЧЕНИЕ ID РЕГИОНОВ

Список ID и названий регионов может быть получен в JSON следующим запросом:

https://api.api-parser.com/?service=sudrf&method=regionList&key=КЛЮЧ_ДОСТУПА

method=courtList: ПОЛУЧЕНИЕ ID СУДОВ

region – ID субъекта Российской Федерации

Список ID и названий судов может быть получен в JSON следующим запросом:

https://api.api-parser.com/?service=sudrf&method=courtList®ion=77&key=КЛЮЧ_ДОСТУПА

method=search: ПОИСК ПО ДЕЛАМ И СУДЕБНЫМ АКТАМ, ПОИСК ТЕКСТОВ СУДЕБНЫХ АКТОВ

text* – Искомый текст или часть сведений о находящихся в судах делах

startDate – Начальная дата поступления

endDate – Конечная дата поступления

startDateWork – Начальная дата решения

endDateWork – Конечная дата решения

startDateLegal – Начальная дата вступления в силу

endDateLegal – Конечная дата вступления в силу

region – Субъект Российской Федерации

courtType – Уровень суда:

1-Верховный суд, 2-Областной и равный ему суд, 3-Районный, городской, межрайонный суд, 4-Окружной (флотский) военный суд, 5-Гарнизонный военный суд, 6-Судебный участок мирового судьи

court – Наименование суда

caseNumber – Номер дела (материала)

judge – Судья (ФИО)

entry – Статья (категория) дела

instance – Инстанция/этап производства (можно указывать несколько параметров через запятую):

1-Первая инстанция, 2-Апелляция, 3-Первый пересмотр, 4-Кассация, 5-Надзор, 6-Второй пересмотр, 7-Надзорная инстанция

hasTexts – Дела с текстом судебного акта: **true/false**

Дополнительные параметры поиска:

searchType – Метод поиска совпадений:

1-Точная фраза, 2-Рядом стоящие слова, 3-Любое из слов

searchScope – Область поиска совпадений:

1-По тексту акта, 2-Во всех полях, 3-По атрибутам дела, 4-По гражданским и административным делам, 5-По делам об АП, 6-По уголовным делам, 7-По производству по материалам, 8-По актам Верховного Суда РФ, 9-По справочной информации

group – Метод группировки результатов:

1-Без группировки, 2-Субъект РФ, 3-Наименование суда, 4-Судья

sort – Метод сортировки результатов:

1-Релевантность по убыванию, 2-Релевантность по возрастанию, 3-Дата решения по убыванию, 4-Дата решения по возрастанию

method=getCase: ПОИСК ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ДЕЛУ

id* – ID искомого дела (md5 параметр **id** из результатов запроса метода **search**)

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАБОТКИ ЗАПРОСА:

В теле ответа на запросы содержится JSON следующего формата:

client - информация о лимитах текущего ключа (к-во запросов, срок действия и тд).

search - массив результатов поиска.

По результатам ответа, необходимо ориентироваться на параметр `status` в ответе запроса. Он может содержать 2 ответа: `success`, `error`. В поле `info` - текстовое описание ошибки. Если `status` не равен `success`, ориентируемся на параметр `info` или повторяем запрос.

ПРИМЕРЫ ЗАПРОСОВ API:

[https://api.api-parser.com/?service=sudrf&method=search&text=текст
поиска&key=API_KEY](https://api.api-parser.com/?service=sudrf&method=search&text=текст поиска&key=API_KEY)

[https://api.api-
parser.com/?service=sudrf&method=getCase&id=1_12a11091612598cb622956703b7dc2b5&k
ey=API_KEY](https://api.api-parser.com/?service=sudrf&method=getCase&id=1_12a11091612598cb622956703b7dc2b5&key=API_KEY)